

MERCURY MerCruiser						
主要諸元	STERNDRIVES					
モデル名	QS3.0L	200-4.5L MPI	250-4.5L MPI		300-6.2L MPI	350-6.2L MPI
本体価格 (税抜)	Alpha ¥1,320,000	Alpha ¥2,119,000	Alpha ¥2,362,000	Bravo I ¥2,436,000	Bravo I ¥2,967,000	Bravo I ¥3,461,000
	カウンター ¥1,354,000	カウンター ¥2,153,000	カウンター ¥2,396,000	Bravo II ¥2,466,000	Bravo II ¥2,997,000	Bravo II ¥3,491,000
				Bravo III ¥2,471,000	Bravo III ¥3,002,000	Bravo III ¥3,496,000
エンジン予備検査 (税込)	¥35,300	¥42,300	¥42,300	¥42,300	¥56,500	¥56,500
最大出力 / kW	135 / 101	200 / 147.1	250 / 183.9	250 / 183.9	300 / 224	350 / 257.4
気筒数 / エンジンタイプ	L4 / OHV 8バルブ	V6 / OHV 12バルブ		V8 / OHV 16バルブ		
総排気量 (cc)	3000	4500		6200		
ボア×ストローク (mm)	101×91	102×92		101.6×95.25		
最高回転域 (rpm)	4400-4800	4400-4800	4800-5200	4800-5200	5000-5400	
点火方式	EST	PCM		PCM		
燃料供給方式	キャブレター	電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式		
オルターネータ出力	65amp	70amp		70amp		
リモコン種類	メカニカル	メカニカル/DTS		メカニカル/DTS		
シーコア (SeaCore)	-	-	メーカーオプション		メーカーオプション	
トリム機能	パワートリム&チルト	パワートリム&チルト		パワートリム&チルト		
エンジン保護装置 ※2	水温警告	水温、電圧警告		水温、電圧警告		
過回転防止機能	○	○	○	○	○	○
油圧警告	○	○	○	○	○	○
カウンターローテーション (C)	オプション	オプション	オプション	○	○	○
エンジンオイル容量 (L) ※3	3.8	4.5		4.73		
ギア比	2.00	1.62	1.62	Bravo I / 1.65	Bravo I / 1.65	
				Bravo II / 2.20	Bravo II / 2.20	
				Bravo III / 2.20	Bravo III / 2.20	
質量 (kg) ※5	288	428	428	Bravo I / 454	Bravo I / 507	
				Bravo II / 460	Bravo II / 514	
				Bravo III / 464	Bravo III / 519	

MERCURY MerCruiser							
				INBOARDS		Tow Sport	
380-8.2L MAG MPI	430-8.2L MAG MPI HO	300-6.2L MPI DTS	350-6.2L MPI DTS	3752-8.2L Horizon MPI	425-8.2L MPI HO	320-6.2L MPI	370-6.2L MPI
Bravo I X ¥3,950,000	Bravo I X ¥5,040,000	ZF63A ¥2,961,000	ZF63A ¥3,187,000	ZF63A ¥4,179,000	ZF63A ¥4,483,000	ZF45C ¥2,320,000	ZF45C ¥2,530,000
Bravo II X ¥3,980,000	Bravo II X ¥5,070,000						
Bravo III X ¥3,985,000	Bravo III X ¥5,075,000						
¥56,500	¥56,500	予備検査は付きません		予備検査は付きません		予備検査は付きません	
380 / 280	430 / 316	300 / 220.7	350 / 257.4	375 / 275.8	425 / 312.6	320 / 235.4	370 / 272.1
V8 / OHV 16バルブ		V8 / OHV 16バルブ		V8 / OHV 16バルブ		V8 / OHV 16バルブ	
8200		6200		8200		6200	
113.5×101.6		101.6×95.25		113.5×101.6		101.6×95.25	
4400-4800	4600-5000	5000-5400		4200-4600	4400-4800	5000-5400	
PCM		PCM		PCM		PCM	
電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式		電子制御燃料噴射式	
65amp		70 amp		65amp		70 amp	
メカニカル/DTS	DTS	DTS		DTS		メカニカル/DTS	
メーカーオプション		-		-		-	
パワートリム&チルト		-		-		-	
水温、電圧警告		水温、電圧警告		水温、電圧警告		水温、電圧警告	
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-		-		-	
7.5		4.73		7.5		4.73	
Bravo I X / 1.50		1.2-2.7		1.5-2.7		1.0	
Bravo II X / 1.81							
Bravo III X / 1.81							
Bravo I X / 631		439		526		439	
Bravo II X / 638							
Bravo III X / 643							